

Aperçu – valeurs techniques < Epilogue

	Page	Débit q1 sous 2 Pa (m³/h/m)	Débit q1 sous 10 Pa (m³/h/m)	LO 2Pa	LO 10Pa	Débit Q sous 2 Pa (m³/h/m)	Débit Q sous 10 Pa (m³/h/m)	Affaiblissement acoustique D _{n,e,w} (C;C _w) en position ouverte (dB)	Affaiblissement acoustique D _{n,e,w} (C;C _w) en position fermée (dB)	Classe d'auto- régulation	i-Flux®	Possibilité de réglage
Aérateurs à clapet au-dessus du châssis												
INVISIVENT® EVO	8	53,0	53,0	0,10	0,11	51,3	47,1	27 (-1;-1)	40 (-1;-2)	P3	Oui	6 positions
INVISIVENT® EVO HF	10	67,0	60,0	0,08	0,09	66,6	59,2	28 (-1;-2)	49 (-2;-4)	P3	Oui	5 positions
INVISIVENT® EVO AK Basic	12	58,0	56,0	0,04	0,01	57,2	64,4	34 (0;-1)	57 (-1;-4)	P3	Oui	5 positions
INVISIVENT® EVO AK High	14	44,0	43,0	0,06	0,03	41,7	50,4	39 (0;-1)	62 (-2;-6)	P3	Oui	5 positions
INVISIVENT® EVO AK Ultra	15	34,2	21,6	0,07	-0,17	32,8	29,0	42 (0;-2)	64 (-1;-4)	P3	Oui	5 positions
INVISIVENT® EVO AK Extreme	16	11,0	24,0	0,07	0,04	9,9	23,1	48 (0;-2)	64 (-4;-11)	P0	Non	5 positions
INVISIVENT® EVO HR Basic	17	58,0	56,0	0,04	0,01	57,2	64,4	34 (0;-1)	57 (-1;-4)	P3	Oui	16 positions
INVISIVENT® EVO HR High	19	44,0	43,0	0,06	0,03	41,7	50,4	39 (0;-1)	62 (-2;-6)	P3	Oui	16 positions
INVISIVENT® EVO HR Ultra	20	34,2	21,6	0,07	-0,17	32,8	29,0	42 (0;-2)	64 (-1;-4)	P3	Oui	16 positions
INVISIVENT® EVO avec module AKR33	21	49,7	38,9	0,07	0,07	46,6	41,9	33 (-1;-2)	46 (0;-2)	P3	Oui	6 positions
INVISIVENT® EVO UT	22	46,0	116,0	0,07	0,04	44,2	110,7	39 (0;-1)	62 (-2;-6)	à partir de 10 Pa	Oui	5 positions
Aérateurs à clapet sur vitrage (ou sur traverse)												
AR75 Small	26	56,0	64,0	0,05	0,05	54,9	62,3	26 (-1;-1)	43 (-1;-1)	P4	Non	Réglable en continu
AR75 Medium	26	72,0	80,0	0,05	0,06	67,5	77,2	26 (-1;-2)	43 (-1;-1)	P4	Non	Réglable en continu
AR75 Large	26	82,0	89,0	0,05	0,05	81,3	88,4	26 (-1;-2)	43 (-1;-1)	P4	Non	Réglable en continu
AR75 Xlarge	26	105,0	116,0	0,05	0,05	104,3	113,4	26 (-1;-1)	43 (-1;-1)	P4	Non	Réglable en continu
AR90	28	66,0	69,0	0,13	0,11	56,2	41,0	30 (-1;-2)	45 (-1;-3)	P3	Non	5 positions
THK90	28	61,1	131,1	0,05	0,05	57,9	124,3	28 (0;-1)	44 (0;-1)	P0	Non	5 positions
THM90 ^{EVO}	30	52,0	58,0	0,05	0,22	50,0	48,6	26 (0;0)	45 (-1;-1)	P3	Non	5 positions
THM90PB ^{EVO}	30	52,0	58,0	0,05	0,22	50,0	48,6	26 (0;0)	45 (-1;-1)	P3	Non	5 positions
THM90TR ^{EVO}	30	52,0	58,0	0,05	0,22	50,0	48,6	26 (0;0)	45 (-1;-1)	P3	Non	5 positions
AR60	32	43,5	73,0	0,03	0,03	42,3	71,0	27 (0;0)	44 (0;0)	P1	Oui	5 positions
TC60	34	65,5	146,5	n.g.	n.g.	62,6	140,0	28 (0;0)	42 (0;0)	P0	Non	Réglable en continu
SONOVENT® Small 10	36	51,8	57,0	0,03	0,03	50,2	55,3	46 (-1;-5)	n.c.	P3	Non	Réglable en continu
SONOVENT® Small 15	36	86,4	95,0	0,03	0,03	83,7	92,1	41 (-1;-2)	n.c.	P3	Non	Réglable en continu
SONOVENT® Small 20	36	92,9	102,2	0,03	0,03	90,0	99,0	40 (-1;-3)	n.c.	P3	Non	Réglable en continu
SONOVENT® Small 25	36	98,6	108,5	0,03	0,03	95,6	105,1	37 (-1;-3)	n.c.	P3	Non	Réglable en continu
SONOVENT® Medium 10	36	51,1	56,2	0,03	0,03	49,5	54,5	48 (-2;-6)	n.c.	P3	Non	Réglable en continu
SONOVENT® Medium 15	36	77,4	85,1	0,03	0,03	75,0	82,5	45 (-2;-6)	n.c.	P3	Non	Réglable en continu
SONOVENT® Medium 20	36	97,2	106,9	0,03	0,03	94,2	103,6	43 (0;-3)	n.c.	P3	Non	Réglable en continu
SONOVENT® Medium 25	36	99,4	109,3	0,03	0,03	96,3	105,9	39 (-1;-4)	n.c.	P3	Non	Réglable en continu
SONOVENT® Large 10	36	47,2	51,9	0,03	0,03	45,7	50,3	50 (-2;-6)	n.c.	P3	Non	Réglable en continu
SONOVENT® Large 15	36	74,5	82,0	0,03	0,03	72,2	79,4	49 (-2;-7)	n.c.	P3	Non	Réglable en continu
SONOVENT® Large 20	36	93,6	103,0	0,03	0,03	90,7	99,8	44 (-2;-6)	n.c.	P3	Non	Réglable en continu
SONOVENT® Large 25	36	97,6	107,3	0,03	0,03	94,5	104,0	41 (-2;-6)	n.c.	P3	Non	Réglable en continu
SONOVENT® XLarge 10	36	42,1	46,3	0,03	0,03	40,8	44,9	56 (-2;-6)	n.c.	P3	Non	Réglable en continu
SONOVENT® XLarge 15	36	63,0	69,3	0,03	0,03	61,0	67,2	53 (-2;-6)	n.c.	P3	Non	Réglable en continu
SONOVENT® XLarge 20	36	90,7	99,8	0,03	0,03	87,9	96,7	46 (-2;-6)	n.c.	P3	Non	Réglable en continu
SONOVENT® XLarge 25	36	95,4	104,9	0,03	0,03	92,4	101,7	45 (-2;-6)	n.c.	P3	Non	Réglable en continu
SONOVENT® Compact 10	40	59,9	63,4	0,03	0,03	58,9	62,3	36 (0;-1)	n.c.	P3	Non	Réglable en continu
SONOVENT® Compact 13	40	68,9	68,9	0,03	0,03	67,7	67,7	35 (0;-1)	n.c.	P3	Non	Réglable en continu
SONOVENT® Compact 15	40	72,7	68,1	0,03	0,03	71,5	67,0	33 (0;-1)	n.c.	P3	Non	Réglable en continu
SONOVENT® I Small	42	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	173,5	388,0	32 (-1;-3)	44 (-1;-4)	P0	Non	Réglable en continu
SONOVENT® I Medium	42	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	175,3	385,7	33 (-1;-3)	48 (-1;-5)	P0	Non	Réglable en continu
SONOVENT® I Large	42	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	172,8	386,4	35 (-1;-4)	49 (-2;-5)	P0	Non	Réglable en continu
SONOVENT® I Xlarge	42	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	172,8	386,4	36 (-1;-4)	49 (-1;-5)	P0	Non	Réglable en continu
Aérateur à clapet pour vérandas												
Oxyvent®	44	68,1	152,3	0,03	0,02	60,2	134,7	27 (-1;-2)	40 (0;-2)	P0	Non	Réglable en continu
Aérateurs à clapet pour montage dans la toiture												
SONOVENT® D Small 170	46	104,0	114,4	0,03	0,03	100,8	110,9	37 (-1;-3) dB	n.c.	P3	Non	Réglable en continu
SONOVENT® D Medium 210	46	104,0	114,4	0,03	0,03	100,8	110,9	39 (-1;-4) dB	n.c.	P3	Non	Réglable en continu
SONOVENT® D Large 250	46	104,0	114,4	0,03	0,03	100,8	110,9	41 (-2;-6) dB	n.c.	P3	Non	Réglable en continu
Aérateur à clapet pour caisson de volet roulant												
Transivent®	50	57,3	70,5	0,07	0,07	54,6	72,4	28 (-1;-2)	44 (-1;-2)	P3	Oui	5 positions
Aérateurs à coulisse												
THL100	52	76,8	171,3	0,13	0,13	67,2	149,9	22 (0;-1)	42 (-1;-2)	P0	Non	Réglable en continu
THL100V	52	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	51,3	115,5	22 (0;-1)	42 (-1;-2)	P0	Non	Réglable en continu

* ne convient pas pour montage sur traverse

** autres épaisseurs sur demande

*** 2000 mm montage sur vitrage / 2500 mm montage entre traverses

p.a. : pas applicable • n.c. : non connu

Valeur U (W/m2K)	Etanchéité à l'eau en position fermée (Pa)	Etanchéité à l'eau en position ouverte (Pa)	Déduction de vitrage (mm)	Épaisseur de vitrage (mm)	Finition	Longueur maximum (mm)	
Aérateurs à clapet au-dessus du châssis							
2,8	650	50	0	p.a.	E6/EV1 / RAL / bicolore	6000	INVISIVENT [®] EVO
2,8	900	150	0	p.a.	E6/EV1 / RAL / bicolore	6000	INVISIVENT [®] EVO HF
2,0	900	150	0	p.a.	E6/EV1 / RAL / bicolore	6000	INVISIVENT [®] EVO AK Basic
2,2	900	150	0	p.a.	E6/EV1 / RAL / bicolore	6000	INVISIVENT [®] EVO AK High
2,2	900	150	0	p.a.	E6/EV1 / RAL / bicolore	6000	INVISIVENT [®] EVO AK Ultra
1,7	900	150	0	p.a.	E6/EV1 / RAL / bicolore	6000	INVISIVENT [®] EVO AK Extreme
2,0	1200	250	0	p.a.	E6/EV1 / RAL / bicolore	6000	INVISIVENT [®] EVO HR Basic
2,2	1200	250	0	p.a.	E6/EV1 / RAL / bicolore	6000	INVISIVENT [®] EVO HR High
2,2	1200	250	0	p.a.	E6/EV1 / RAL / bicolore	6000	INVISIVENT [®] EVO HR Ultra
3,6	650	50	0	p.a.	E6/EV1 / RAL / bicolore	6000	INVISIVENT [®] EVO avec module AKR33
2,2	900	150	0	p.a.	E6/EV1 / RAL / bicolore	6000	INVISIVENT [®] EVO UT
Aérateurs à clapet sur vitrage (ou sur traverse)							
3,0	650	50	75/77	20/24/28/32/36*/40*/44*	E6/EV1 / RAL / bicolore	2500	AR75 Small
3,0	650	50	75/77	20/24/28/32/36*/40*/44*	E6/EV1 / RAL / bicolore	2500	AR75 Medium
3,0	650	50	75/77	20/24/28/32/36*/40*/44*	E6/EV1 / RAL / bicolore	2500	AR75 Large
3,0	650	50	75/77	20/24/28/32/36*	E6/EV1 / RAL / bicolore	2500	AR75 Xlarge
3,9	650	100	90	20/24/28	E6/EV1 / RAL / bicolore	2500	AR90
3,9	650	50	90	20/24/28	E6/EV1 / RAL / bicolore	2500	THK90
3,8	650	100	90	20/24/28/33	E6/EV1 / RAL / bicolore	2500	THM90 ^{EVO}
3,8	650	100	90	20/24/28	E6/EV1 / RAL / bicolore	2500	THM90PB ^{EVO}
3,8	650	100	90	20/24	E6/EV1 / RAL / bicolore	2500	THM90TR ^{EVO}
4,5	650	100	60	20/24/28	E6/EV1 / RAL / bicolore	2500	AR60
3,3	650	10	60	20/24/28	E6/EV1 / RAL / bicolore	2500	TC60
4,5	650	50	130/135	20/24/28/32**	RAL / bicolore	2000/2500***	SONOVENT [®] Small 10
4,5	650	50	130/135	20/24/28/32**	RAL / bicolore	2000/2500***	SONOVENT [®] Small 15
4,5	650	50	130/135	20/24/28/32**	RAL / bicolore	2000/2500***	SONOVENT [®] Small 20
4,5	650	50	130/135	20/24/28/32**	RAL / bicolore	2000/2500***	SONOVENT [®] Small 25
4,6	650	50	130/135	20/24/28/32**	RAL / bicolore	2000/2500***	SONOVENT [®] Medium 10
4,6	650	50	130/135	20/24/28/32**	RAL / bicolore	2000/2500***	SONOVENT [®] Medium 15
4,6	650	50	130/135	20/24/28/32**	RAL / bicolore	2000/2500***	SONOVENT [®] Medium 20
4,6	650	50	130/135	20/24/28/32**	RAL / bicolore	2000/2500***	SONOVENT [®] Medium 25
4,6	650	50	130/135	20/24/28/32**	RAL / bicolore	2000/2500***	SONOVENT [®] Large 10
4,6	650	50	130/135	20/24/28/32**	RAL / bicolore	2000/2500***	SONOVENT [®] Large 15
4,6	650	50	130/135	20/24/28/32**	RAL / bicolore	2000/2500***	SONOVENT [®] Large 20
4,6	650	50	130/135	20/24/28/32**	RAL / bicolore	2000/2500***	SONOVENT [®] Large 25
4,7	650	50	130/135	20/24/28/32**	RAL / bicolore	2000/2500***	SONOVENT [®] XLarge 10
4,7	650	50	130/135	20/24/28/32**	RAL / bicolore	2000/2500***	SONOVENT [®] XLarge 15
4,7	650	50	130/135	20/24/28/32**	RAL / bicolore	2000/2500***	SONOVENT [®] XLarge 20
4,7	650	50	130/135	20/24/28/32**	RAL / bicolore	2000/2500***	SONOVENT [®] XLarge 25
6,0	650	150	78	20/24/28/32/36	RAL / bicolore	2000/2500***	SONOVENT [®] Compact 10
6,0	650	150	78	20/24/28/32/36	RAL / bicolore	2000/2500***	SONOVENT [®] Compact 13
6,0	650	150	78	20/24/28/32/36	RAL / bicolore	2000/2500***	SONOVENT [®] Compact 15
5,2	650	50	130/135	20/24/28/32**	RAL / bicolore	2000/2500***	SONOVENT [®] I Small
5,2	650	50	130/135	20/24/28/32**	RAL / bicolore	2000/2500***	SONOVENT [®] I Medium
5,2	650	50	130/135	20/24/28/32**	RAL / bicolore	2000/2500***	SONOVENT [®] I Large
5,2	650	50	130/135	20/24/28/32**	RAL / bicolore	2000/2500***	SONOVENT [®] I Xlarge
Aérateur à clapet pour vérandas							
2,8	650	50	210	28 - 86 (par pas de 2 mm)	RAL / bicolore	1500	Oxyvent [®]
Aérateurs à clapet pour montage dans la toiture							
4,5	650	100	p.a.	p.a.	RAL / bicolore	1000	SONOVENT [®] D Small170
4,6	650	100	p.a.	p.a.	RAL / bicolore	1000	SONOVENT [®] D Medium 210
4,6	650	100	p.a.	p.a.	RAL / bicolore	1000	SONOVENT [®] D Large 250
Aérateur à clapet pour caisson de volet roulant							
3,0	650	150	p.a.	p.a.	E6/EV1 / RAL	2200	Transivent [®]
Aérateurs à coulisse							
3,9	400	n.c.	129	15*/20/24/28	E6/EV1 / RAL / bicolore	3500	THL100
3,9	400	n.c.	129	15*/20/24/28	E6/EV1 / RAL / bicolore	3500	THL100V